

3 102 12 - 3 102 13 - 3 102 14 - 3 102 15



ÍNDICE

Página

- 1. Especificaciones generales 1
- 2. Especificaciones técnicas2

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

El modelo Legrand UPS KEOR T 30 es una fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología de conmutación de 3 niveles IGBT, tecnología PWM de alta frecuencia, de doble conversión on-line, sólida neutral, con la posibilidad de tener N + X redundancia modular hasta un total de 8 unidades, Potencia nominal 30 kVA-27 kW.

Las baterías son de plomo ácido, selladas, sin necesidad de mantenimiento, reguladas por válvula, y colocadas, dentro del SAI en cajones dedicados o en una cabina de baterías externa.

La arquitectura de este SAI es de tipo torre. Dos tamaños diferentes de cabina están disponibles para la configuración de la batería interna. La cabina 1345 h está dimensionada para garantizar un tiempo de actividad mínimo de 13 minutos y la cabina 1650 h está dimensionada para garantizar un tiempo de actividad mínimo de 20 minutos a 70 % de carga de 0,9 PF.

Es posible instalar una batería de 60 pcs (7 Ah o 9 Ah) en la cabina 1345 h y una batería de 120 pcs (7 Ah o 9 Ah) a la cabina de 1650 h.

1.1 Arquitectura

El modelo Legrand UPS KEOR T 30 tiene una arquitectura independiente. El SAI está compuesto por las siguientes partes;

- Rectificador IGBT/ PFC
- Tecnología de conmutación IGBT de 3 niveles
- Procesador de señal digital (PSD)
- Panel táctil TFT 3.5"
- Bypass automático
- Derivación Entrada Dual
- Bypass Manual Interno
- Norma Interna de Protección Backfeed
- Estantes de cajones de Batería interna

El SAI se puede configurar fácilmente en el lugar por el personal autorizado para operar en paralelo. También es posible disponer la derivación doble eliminando la conexión de puente en cada fase de entrada.

Legrand KEOR T 30 tiene tecnología de conmutación IGBT de 3 niveles y la unidad no incluye transformador. Estos proporcionan una alta eficiencia de la unidad.

La protección Backfeed proporciona una protección adicional a la entrada en caso de que los tiristores de bypass de derivación sufran un cortocircuito. El uso del contactor interno de backfeed en línea de by-pass proporciona seguridad en las situaciones de fallo que se producen en la línea de by-pass estática y evita que la energía suba en la entrada. La protección interna de backfeed proporciona una fácil instalación in situ sin la necesidad de cableado suplementario o un tipo especial de MCCB en el panel de distribución superior.

1.2 Redundancia:

La redundancia del SAI permite configuraciones redundantes de N+X. Pueden conectarse en paralelo hasta 8 unidades de SAI de la misma medida.

1.3 By-pass

KEOR T trae de serie un desvío interno estático y mecánico (mantenimiento). Además de esta entrada y las entradas de by-pass puede separarse fácilmente para obtener una doble entrada, eliminando el puente del conector.

1.4 Control y seguimiento:

KEOR T está equipado con un gráfico TFT en la pantalla táctil que proporciona en diferentes idiomas la información, medidas, estados y alarmas del SAI. Debajo de esta pantalla se encuentra una barra de LED multicolor que muestra el estado del SAI.

- VERDE: Modo de funcionamiento normal o ECO

- ANARANJADO: Operación de bypass o de batería

- ROJO: Carga no suministrada

Un software específico de seguimiento y gestión remota, instalado en un PC conectado al SAI, permite comprobar y ajustar todos los parámetros de trabajo de KEOR T (las mismas funciones disponibles en el panel de control del SAI) y, además, permite programar y archivar el programa remoto apagado. El software opcional (UPSMAN) o la tarjeta de interfaz de red (CS121 SK) permiten el apagado del servidor múltiple y el control remoto del SAI en la LAN. Además la placa de interfaz estándar viene con:

- RS232 Puerto serial de comunicación

- Interruptor de emergencia (SAI OFF)

- Generador de contacto (GEN. ON)

- 4 pcs contacto en seco de información programable

- 2 contactores de bypass y de batería

- ModBus (más RS485, con 2400 números de baudios)

La alarma de los contactos en seco estándar son la Alarma General, Bypass activo, Fallo de entrada y Sincronización OK. Además, la temperatura alta, el fallo de la prueba de la batería, las alarmas de salida en fallo pueden asignarse a los contactos. Cada alarma puede ser asignada a los contactos por separado pero también una alarma puede ser asignada a todos los contactos. El panel frontal KEOR T es controlado por DSP microprocesador que trabaja en conjunto con los microprocesadores DSP rectificador e inversor; a través de la pantalla es posible verificar todas las medidas, los parámetros de trabajo y el estado del sistema.

A continuación, las mediciones y parámetros de trabajo disponibles en la pantalla:

La alarma de los contactos en seco estándar son la Alarma General, Bypass activo, Fallo de entrada y Sincronización OK. Además, la temperatura alta, el fallo de la prueba de la batería, las alarmas de salida en fallo pueden asignarse a los contactos. Cada alarma puede ser asignada a los contactos por separado pero también una alarma puede ser asignada a todos los contactos. El panel frontal KEOR T es controlado por DSP microprocesador que trabaja en conjunto con los microprocesadores DSP rectificador e inversor; a través de la pantalla es posible verificar todas las medidas, los parámetros de trabajo y el estado del sistema.

A continuación, las mediciones y parámetros de trabajo disponibles en la pantalla:

RECTIFICADOR (ENTRADA)

Tensión (Vac) por fase
 Corriente (Aac) por fase
 CC Tensión de BUS ($\pm V_{cc}$)
 Temperatura del dissipador de calor ($^{\circ}C$)

FRECUENCIA

Frecuencia de entrada (Hz)
 Frecuencia de salida (Hz)

BATERÍA

Tensión ($\pm V_{cc}$)
 Corriente ($\pm Acc$)
 Temperatura
 Autonomía (minutos)

INVERSOR (SALIDA)

Tensión (Vac) por fase
 Corriente (Aac) por fase
 Potencia aparente (kVA), por fase
 Potencia activa (kW) por fase
 Factor de potencia (carga) por fase
 Tensión bypass por fase
 Carga (%) por fase
 Temperatura del dissipador de calor ($^{\circ}C$)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

El SAI permite además las siguientes configuraciones desde la pantalla:

SALIDA	MODO PARALELO
Tensión (380/400/415)	Modo paralelo
Frecuencia (50 Hz/ 60 Hz)	(Habilitado/deshabilitado (individual))
	ID SAI
BATERÍA	Redundancia (+1, +2, ..., +7)
Cuerda de batería	Modo de funcionamiento
Capacidad de batería	(Redundancia aumento de potencia)

MANDO DEL MENÚ

- Prioridad (online (inversor) /Verde (bypass)
- Prueba de la batería (KEOR T pone a prueba la batería de forma automática una vez cada 90 días)
- Mantenimiento (rectificador, inversor, bypass, suministro de carga - SÍ/NO)

FUNCIONES DEL RELÉ

- Relé 1 (Alarma general como estándar. Puede ser ajustado desde 7 alarmas diferentes)
- Relé 2 (Salida en fallo como estándar. Puede ser ajustado desde 7 alarmas diferentes)
- Relé 3 (fallo de la batería como estándar. Puede ser ajustado desde 7 alarmas diferentes)
- Relé 4 (salida en fallo como estándar. Puede ser ajustado desde 7 alarmas diferentes)

OPCIONES

- Voz de alarma (habilitada/deshabilitada)
- Tecla de voz (habilitada/deshabilitada)
- Ventana de advertencia (habilitada/deshabilitada)

OTROS

- Brillo de la pantalla (de 0 a 100)
- Apagado de emergencia (NC/NO)
- Modo generador (NC/NO)
- ID ModBus
- Tiempo (hh:mm) Se requiere para registrar los eventos
- Fecha (dd/mm/aaaa) Se requiere para registrar los eventos
- Idioma (español)

Legrand KEOR T muestra los 380 últimos eventos. Los eventos se almacenan en la EEPROM utilizando el método FIFO. El número del último evento ocurrido es 001 y el último evento se borra de la lista cuando se llega a 380 eventos.

El SAI KEOR T presenta la marca CE de acuerdo con las Directivas de la UE 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 y que cumple con las normas siguientes:

- EN 62040-1 "Normas generales para la seguridad eléctrica"
- EN 62040-2 "Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM)"
- EN 62040-3 "Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo."

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones generales	
Tipo de SAI	Online de doble conversión VFI SS 111
Arquitectura del SAI	Autónomo, sin transformador, en paralelo in situ
Configuración de fase in/out	Trifásico - tres fases (opcional trifásico-monofase)
Neutro	Neutral pasando a través de tecnología de conmutación
Protección de backfeer	IGBT de 3 niveles
Forma de onda de salida en la conexión a red	Interna, estándar
Forma de onda de salida en la operación de la batería	Sinusoidal
Estándares	Sinusoidal EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

Entrada	
Tensión nominal	400 3 ph+N+PE
Rango de tensión	312 - 467 Ph-Ph carga completa 208 - 467 Ph-Ph mitad de carga"
Frecuencia	45 - 65 Hz
THDin	< 7 % con carga completa
Factor de potencia	> 0.99

Bypass	
Tensión nominal	400 3 ph+N+PE
Rango de tensión	±10 % (ajustable)
Frecuencia	±3 Hz (ajustable)
Tipo de Bypass	Estático y electromecánico
Tiempo de transferencia	Cero
Bypass manual	Incorporado

Salida con red (CA-CA)	
Tensión nominal	380, 400, 415 3 ph+N+PE
Potencia nominal	30.000 VA
Potencia activa	27.000 W
Variación de tensión (estática)	± 1 %
THDv en potencia nominal (carga lineal)	< 2 %
THDv en potencia nominal (carga no lineal)	< 4 %
Frecuencia	50 Hz o 60 Hz (seleccionable)
Tolerancia frecuencia	± 0,1 % Sincronización con salida de frecuencia
Factor de cresta de corriente	2,5:1 en conformidad con IEC 62040-3
Capacidad de sobrecarga:	
10 min	125 % índice de carga sin transferencia de bypass
60 seg	150 % índice de carga sin transferencia de bypass"

Salida en funcionamiento de batería (CC-CA)	
Tensión nominal	380, 400, 415 3 ph+N+PE
Potencia nominal	30.000 VA
Potencia activa	27.000 W
Variación de tensión (estática)	± 1 %
THDv en potencia nominal (carga lineal)	< 2 %
THDv en potencia nominal (carga no lineal)	< 4 %
Frecuencia	50 Hz o 60 Hz (seleccionable)
Tolerancia frecuencia	± 0,01 % funcionamiento libre
Factor de cresta de corriente	2,5:1 en conformidad con IEC 62040-3
Capacidad de sobrecarga:	
10 min	125 %
60 seg	150 %

Batería	
Tipo	Plomo ácido, selladas, sin necesidad de mantenimiento VRLA
Capacidad de la unidad	7 o 9 Ah (12 V)
Tensión nominal baterías del SAI	±360 Volt CC
Número máx. de batería interna posible - 1345 H	60 pcs
Número máx. de batería interna posible- 1650 H	120 pcs
Tipo de carga de batería	Rectificador IGBT carga también baterías
Ciclo de carga	Inteligente con carga rápida y gestión avanzada "
Corriente máx. de carga sin reducción de potencia	3 A

Especificaciones para el medio ambiente	
Nivel de ruido @ 1 m	< 55 dBA
Rango de temperatura de funcionamiento	de 0 °C a +40 °C
Temperatura de almacenamiento	de -20 °C a +50 °C
Humedad	20-95 % sin condensación
Grado de protección	IP20

Mecánica y varios	
Peso neto sin baterías ¹ - 1345 h	140 kg
Dimensiones (WxHxD) - 1345 h	400 x 1345 x 800 mm
Peso neto sin baterías ¹ - 1650 h	191 kg
Dimensiones (WxHxD) - 1650 h	400 x 1650 x 800 mm
Color	Caja: RAL 7016 Puerta frontal de metal: RAL 9005
Interfaz de comunicación	1 puerto serie RS232, 1 RS485, 1 puerto inteligente para SNMP interna, 4 contactos secos, 1 EPO, 1 GRUPO
Conexiones Entrada/salida	3 Ph + N + PE
Entrada/salida interruptor automático	63 A
Estante batería interna	Tipo de caja

¹ El peso depende del número de baterías instaladas en función de la autonomía requerida